

# PATURA Mobil – das versetzbare Zaunsystem für Pferde

Das PATURA Mobil-Zaunsystem ist ideal für Einzäunungen, die nur vorübergehend und an wechselnden Standorten errichtet werden sollen. Alle Teile sind speziell für ein schnelles und einfaches Montieren des Zaunes entwickelt. Es ist einer einzigen Person möglich, in weniger als einer halben Stunde eine Fläche von einem Hektar komplett und vor allem sicher einzuzäunen.

<p><b>101825/102425</b> Qualitäts Ringisolator mit Holzgewinde mit Gewinde M6</p>	<p><b>185001/185501</b> Tornado-Breitband Tornado XL Breitband</p>	<p><b>103605</b> Breitband-klemme</p>	<p><b>641001/641201</b> Breitband-/ Seil-Torset</p>	<p><b>634000 / 632001</b> Montagepfahl</p>	<p><b>161201/161301</b> <b>161401/161501</b> Haspel</p>	<p><b>101102/101202</b> Zaunverbindungs-kabel</p>	<p><b>163810/163110</b> <b>116010</b> Kunststoff-, oder Glasfaserpfahl</p>
---	--	---	---	--	---	---	--

225000 Holzpfahl oder 104600 Metalleckpfahl

Bauhöhe: 1,20–1,40 m  
Anzahl der Breitbänder: 2–3

## So bauen Sie ein Mobilzaun-System richtig auf

**Eckpfähle mit Eck-isolatoren**

**Zaundraht**

**Pfähle**

**Verbindungs-kabel**

**Tore**

**Montagepfahl mit Haspeln**

**Kunststoffpfahl**

Weißer, stabiler, vollisolierender Kunststoffpfahl mit Eisenspitze und doppelter Trittstufe

1,55 m, 8 Drahthalter  
(Zaunhöhe: 1,30 m)  
163810 (10St.)

**Profi-Kunststoffpfahl**

Extrem stabiler Kunststoffpfahl; spezielle Kunststoffmischung für hohe Stabilität auch bei Minus-Temperaturen; **5 Jahre Garantie**

1,45 m, 12 Drahthalter  
(Zaunhöhe: 1,28 m)  
163110 (10St.)

**Glasfaserpfahl**

Weidezaunpfahl aus glasfaserverstärktem Polyesterharz; mit verstellbarer Trittstufe und Eisenspitze

1,60 m (Zaunhöhe: max. 1,35 m)  
116010 (10St.)



**Schraub-Universalisolator**

UV-stabiler, Vollkunststoff-Isolator, höhenverstellbar; für Glasfaserpfahl; geeignet für Litzen u. Bänder bis 12,5 mm

165525 (25St.)

**Zaunverbindungskabel**

Mit isolierten Nieten und Edelstahlklemmen für schnelle Drahtverbindung bei mehrdrähtigen, mobilen Zäunen

101102 2-drähtig, (2 St.)  
101202 3-drähtig, (2 St.)



**Breitband-Verbinder**

Gute Verbindung, keine Korrosion, optimaler Stromfluss

Edelstahl, 12,5 mm, (5 Stück)  
103305

**Breitband-Klemme**

Leicht verstellbare Anfangs- und Endbefestigung; ermöglicht ein schnelles Nachspannen

103605 12,5 mm, (5 Stück)

**Qualitäts-Ringisolator**

Hochwertiger Kunststoff; Schaftdurchmesser 6 mm,

mit Holzgewinde  
101825 (25 Stück)

mit metrischem Gewinde M6  
102425 (25 Stück)



**Breitband-/Seil-Torset**

Jeweils komplett mit Torgriff, Isolatoren und 3 m elastischem, stromführenden Seil, bzw. 5 m Breitband

641201 mit Elastikseil  
641001 mit Breitband

**Spezial-Haspel 600**


mit Griff, Einhängehaken und Spannvorrichtung, bis 600 m Litze

161201

**Spezial-Haspel 600**

mit **Getriebeübersetzung**; mit Griff, Einhängehaken und Spannvorrichtung, bis 600 m Litze

161301



**Maxi-Haspel 1000**

mit Griff, Einhängehaken und Spannvorrichtung; bis 1000 m Litze

161401

**Maxi-Haspel 1000**

mit **Getriebeübersetzung**; mit Griff, Einhängehaken und Spannvorrichtung, bis 1000 m Litze

161501



**Standard-Haspel 500**


mit Griff, Einhängehaken und Spannvorrichtung; bis 500 m Litze

161001 ( )

**Standard-Haspel 800**

mit Griff, Einhängehaken und Spannvorrichtung; bis 800 m Litze

161101



**Spezial-Montagepfahl**

für bis zu 4 Haspeln 600 Haspeln für leichtes Aufrollen bei kurvenreichem Zaunverlauf leicht abnehmbar; Zaunhöhe bis 1,35 m

632001

**Standard-Montagepfahl**

für bis zu 4 Haspeln Haspeln werden fest angeschraubt; Zaunhöhe bis 1,35 m

634000

**Metalleckpfahl Super**

Aus stabilem, feuerverzinktem Winkeleisen; mit 3 Spitzen und vorgebohrten Löchern für Eckisolatoren wie z.B. Ringisolatoren mit metrischem Gewinde M6 Für Zäune bis 1,35 m

104600

