

Trafo						
bitte extra bestellen	Beschreibung	Тур	Ref.	Maße L x B x H (cm)	Preis E	
		Schwimmerbecken Mod. 340 große, emaillierte Gussschale, Anschluss 1/2" von rechts, max. 5 bar, Inhalt 4 I, Zulauf bis 9 I / min bei 5 bar	1000340	31x26x15	74,79	89,00
	1000340	Schwimmerbecken Mod. 340 H eingebautes Heizelement 24 V / 20 W mit Thermostatsteuerung (EIN bei 5 °C; AUS bei 12 °C), ansonsten wie Mod. 340	1000033	31x26x15	151,26	180,00
1000033	NEU	Heizplatte 20 W 24 Volt - zum Frostfreihalten des Ventils, mit Thermostatsteuerung (EIN bei 5 °C; AUS bei 12 °C)	1011410		84,87	101,00
frostsicher bis	1011410	<b>Winkelverschraubung</b> 1/2" IG x 1/2" AG für Anschluss von oben oder unten	1020352		6,81	8,10
	1000130	Schwimmerbecken Mod. 130P große, robuste Kunststoffschale, Anschluss1/2" von rechts oder links, max. 5 bar, Inhalt 3,9 l, Zulauf bis 9 l / min bei 5 bar	1000130	30x26x15	47,86	56,95
		Schwimmerbecken Mod. 130PN Niederdruckschwimmerventil große, robuste Kunststoffschale, Anschluss 1/2" von rechts oder links, Zulauf bis 3,5 1 / min bei 1 bar oder 1,7 1 / min bei 0 bar	1000131	30x26x15	49,92	59,40
	1020352	<b>Winkelverschraubung</b> 1/2" IG x 1/2" AG für Anschluss von oben oder unten	1020352		6,81	8,10
	1000350	Schwimmerbecken Mod. 350 ideal für Schafe und Ziegen, emaillierte Gussschale, Anschluss 1/2" rechts, max. 5 bar, Inhalt 2 l, Zulauf bis 7 l / min bei 5 bar	1000350	24x27x12	72,94	86,80
	1020352	Winkelverschraubung 1/2" IG x 1/2" AG für Anschluss von oben oder unten	1020352		6,81	8,10
	oen bezüglich der Frostsicherheit beziehen ung in Ställen ohne direkten Wind- und					

## Tränketechnik - Tränkebecken mit Schwimmerventil

Тур	Ref.	Maße L x B x H (cm)	Preis EURO ohne MwSt inkl 19 % MwSt		
Schwimmerbecken Mod. Lac 5 kunststoffbeschichtete Gussschale mit Ablass, Wasserdruck max. 4 bar, Inhalt 5,5 I, Zulauf 8 I / min bei 4 bar, Anschluss unten auf waagerechtes 3/4" Rohr (B) oder senkrechtes 1/2" Rohr (A)	381627	31x24x17	87,39	104,00	
Befestigungsbügel für Rohre von 2" bis 3" (2 Stück bestellen)	1010180		12,48	14,85	
Niederdruckdüse	4220510		17,56	20,90	A
Doppel-Schwimmerbecken Mod. Lac 55 Kunststoff, beschichtete Gussschale, Wasserdruck max. 4 bar, Zulauf 8 I / min bei 4 bar, Inhalt 6,2 I, Anschluss unten auf waagerechtes 3/4" Rohr (B) oder senkrechtes 1/2" Rohr (A)	381620	45x24x17	115,13	137,00	1
Befestigungsbügel für Rohre von 2" bis 3" (2 Stück bestellen)	1010180		12,48	14,85	
Niederdruckdüse	4220510		17,56	20,90	



**Beschreibung** 



381620